

製品仕様

		StarBoard FX-77 (フロントプロジェクション型)		StarBoard FX-63 (フロントプロジェクション型)		StarBoard FX-82W (フロントプロジェクション型)	
		StarBoard FX-77(Wireless)	StarBoard FX-77(Wired)	StarBoard FX-63(Wireless)	StarBoard FX-63(Wired)	StarBoard FX-82W(Wireless)	StarBoard FX-82W(Wired)
入力方式		赤外線 および 超音波方式					
トラッキング速度		約66ポイント/秒					
赤外線波長		880nm					
超音波波長		40kHz					
電子ペン		コードレス (赤外線・超音波式)・3ボタン式: ペン先ボタンx1、サイドボタンx2 (単3アルカリ乾電池x1)					
表面仕様		フッ素フィルム(反射防止加工/マグネット装着可能)					
ファンクションエリア		「ツールバーオン・オフ」「白紙ページ追加」「前ページ移動」「後ページ移動」 「トピック一覧」「PC操作モード」「ペン」「マーカーペン」「カスタマイズ」					
ファンクションエリアの数		12個 (デフォルトボタン×8、カスタマイズボタン×4)		8個 (デフォルトボタン×8)		10個 (デフォルトボタン×8、カスタマイズボタン×2)	
インターフェース	無線	USBインターフェース (無線使用時) Bluetooth Version 1.1		USBインターフェース (無線使用時) Bluetooth Version 1.1		USBインターフェース (無線使用時) Bluetooth Version 1.1	
	有線	USBインターフェース (USB 1.1/2.0)		USBインターフェース (USB 1.1/2.0)		USBインターフェース (USB 1.1/2.0)	
有効画面サイズ/アスペクト比		77インチ (1,573×1,180mm) /4:3		63インチ (1,280×960mm) /4:3		82インチ (1,831(W)×1,030(H)mm) /16:9	
必要電源		100mA (5V) (有線接続時)、200mA (5V) (無線接続時)					
ACアダプタ入力電圧/電力		AC100~240V、0.5A (50/60Hz) (無線接続時)					
外形寸法		1,793(W)×1,220(H)×77.5(D)mm		1,500(W)×1,000(H)×77.5(D)mm		2,051(W)×1,070(H)×77.5(D)mm	
スタンド		1258×1700×620mm、16.7kg					
スタンド高さ調整		6段階 (H2050,1980,1910,1840,1770,1700 mm)					
質量(本体のみ/スタンド 込み)		約17Kg/約34Kg		約12Kg/約28Kg		約18Kg/約35Kg	
構成		本体、プロジェクション専用ペン、標準添付ソフト(スターボードソフトウェア)、ユーザズガイド、USBケーブル(本体直付け・5m)、単3アルカリ乾電池×2、壁掛け金具					
		ACアダプタ、 ACアダプタプラグ(4種)、 USB無線ドングル		ACアダプタ、 ACアダプタプラグ(4種)、 USB無線ドングル		ACアダプタ、 ACアダプタプラグ(4種)、 USB無線ドングル	

スタンドはオプション品となります。